



表：CH-MF, MCH-MF, UCH-MF, UMCH-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)									取付ボルト			質	基本定格荷重		
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	H	$h_{\pm 0.02}$	t	W	$T_{\pm 0.02}$	L	l_1	l_2	S1	S2	S3	量 (kg)	C (N)	Co (N)	
CH6MF	MCH6MF	UCH6MF	UMCH6MF	6	0 -0.009	22	14	5	16	8	30	18	9	M4	M4	M3	0.025	218	160
CH8MF	MCH8MF	UCH8MF	UMCH8MF	8		26	16	5	20	10	37	20	10	M5	M4	M3	0.046	258	220
CH10MF	MCH10MF	UCH10MF	UMCH10MF	10		32	19	6	26	13	44	27	15	M6	M5	M4	0.085	532	430
CH12MF	MCH12MF	UCH12MF	UMCH12MF	12		34	20	6	28	14	45	27	15	M6	M5	M4	0.096	549	430
CH16MF	MCH16MF	UCH16MF	UMCH16MF	16	42	24	6	36	18	55	32	18	M6	M5	M4	0.212	768	650	
CH20MF	MCH20MF	UCH20MF	UMCH20MF	20	0 -0.010	49	28	7	42	21	60	36	22	M6	M6	M5	0.281	1282	1010
CH25MF	MCH25MF	UCH25MF	UMCH25MF	25		61	35	9	52	26	78	48	28	M8	M8	M6	0.591	2164	1790
CH30MF	MCH30MF	UCH30MF	UMCH30MF	30		67	38	9	58	29	83	52	32	M8	M8	M6	0.705	3245	2510
CH35MF	MCH35MF	UCH35MF	UMCH35MF	35	0 -0.012	78	45	12	66	33	94	56	32	M10	M10	M8	1.100	3521	3090
CH40MF	MCH40MF	UCH40MF	UMCH40MF	40		88	50	12	76	38	104	66	42	M10	M10	M8	1.600	4844	4040

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリー リニアベアリングを組込んでいます。

呼び番号 **U CH20MF -CG -2-M5×50**

ウルトラ

型番
標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーニンググリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照
* Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ

六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₂ 呼び径	長さ
6.8	M3	25
10	M4	35
12	M4	40
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70
35	M8	80
40	M8	90

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

