



表：CHW-MF, MCHW-MF, UCHW-MF, UMCHW-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										取付ボルト			質量 (kg)	基本定格荷重		静容量 (N・m)
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	H	h _{+0.02}	t	W	T _{±0.02}	L	l ₁	l ₂	S ₁	S ₂	S ₃	C (N)		Co (N)	M	
CHW6MF	MCHW6MF	UCHW6MF	UMCHW6MF	6	22	14	5	16	8	46	30	20	M4	M4	M3	0.041	354	310	1.5	
CHW8MF	MCHW8MF	UCHW8MF	UMCHW8MF	8	26	16	5	20	10	58	42	30	M5	M4	M3	0.075	419	450	2.0	
CHW10MF	MCHW10MF	UCHW10MF	UMCHW10MF	10	32	19	6	26	13	70	50	36	M6	M5	M4	0.144	865	850	6.5	
CHW12MF	MCHW12MF	UCHW12MF	UMCHW12MF	12	34	20	6	28	14	72	50	36	M6	M5	M4	0.162	892	860	7.1	
CHW16MF	MCHW16MF	UCHW16MF	UMCHW16MF	16	42	24	6	36	18	86	66	52	M6	M5	M4	0.345	1248	1300	11.3	
CHW20MF	MCHW20MF	UCHW20MF	UMCHW20MF	20	49	28	7	42	21	98	72	58	M6	M6	M5	0.479	2083	2020	23.8	
CHW25MF	MCHW25MF	UCHW25MF	UMCHW25MF	25	61	35	9	52	26	131	100	80	M8	M8	M6	1.033	3517	3570	51.4	
CHW30MF	MCHW30MF	UCHW30MF	UMCHW30MF	30	67	38	9	58	29	141	110	90	M8	M8	M6	1.244	5273	5010	85.6	
CHW35MF	MCHW35MF	UCHW35MF	UMCHW35MF	35	78	45	12	66	33	158	120	96	M10	M10	M8	1.960	5722	6180	102.5	
CHW40MF	MCHW40MF	UCHW40MF	UMCHW40MF	40	88	50	12	76	38	177	130	106	M10	M10	M8	2.870	7872	8070	171.4	

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリーリニアベアリングを組込んでいます。

呼び番号 **U CHW20MF -CG -2-M5×50**

ウルトラ

型番
標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ

六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₃	
	呼び径	長さ
6, 8	M3	25
10	M4	35
12	M4	40
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70
35	M8	80
40	M8	90

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

