

表：LFDTC-MF, MLFDTC-MF, ULFDTC-MF, UMLFDTC-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)											質量 (kg)	基本定格荷重		静容量モメント (N・m)
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D ₁	L	φ	D _f	T	t	S	A	B		C	Co	
LFDTC16MF	MLFDTC16MF	ULFDTC16MF	UMLFDTC16MF	16	28	28	79	36.5	48	34	6	M4	31	22	0.193	1248	1300	11.3
LFDTC20MF	MLFDTC20MF	ULFDTC20MF	UMLFDTC20MF	20	32	32	91	41.5	54	38	8	M5	36	24	0.233	2083	2020	23.8
LFDTC25MF	MLFDTC25MF	ULFDTC25MF	UMLFDTC25MF	25	40	40	123	57.5	62	46	8	M5	40	32	0.490	3517	3570	51.4
LFDTC30MF	MLFDTC30MF	ULFDTC30MF	UMLFDTC30MF	30	45	45	133	61.5	74	51	10	M6	49	35	0.582	5273	5010	85.6
LFDTC35MF	MLFDTC35MF	ULFDTC35MF	UMLFDTC35MF	35	52	52	148	69	82	60	10	M6	55	38	0.930	5722	6180	102.5
LFDTC40MF	MLFDTC40MF	ULFDTC40MF	UMLFDTC40MF	40	60	60	167	77	96	70	13	M8	64	45	1.940	7872	8070	171.4

呼び番号 U LFDC20MF -CG -4-M5×20

ウルトラ LFDC20MF
LFDKC20MF
LFDTC20MF


型番
標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照
*グリース入り为标准

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 40

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。