

表：LH-MF, MLH-MF, ULH-MF, UMLH-MFシリーズ寸法表

スタンダード型 防錆	ウルトラシリーズ 防錆	主要寸法 (mm)													取付ボルト		質量 (kg)	基本定格荷重	
		d	h _{=0.02}	W	w	T _{=0.02}	to	H	H ₁	Ho	t	L	ℓ	S ₁	S ₂	C (N)		Co (N)	
LH16MF MLH16MF	ULH16MF UMLH16MF	16	⁰ _{-0.009}	19	50	36	25	7	37	31.5	12	9	55	34	M5	M4	0.236	768	650
LH20MF MLH20MF	ULH20MF UMLH20MF	20		21	54	40	27	7	41	35	12	11	60	40	M6	M5	0.277	1282	1010
LH25MF MLH25MF	ULH25MF UMLH25MF	25	⁰ _{-0.010}	26	76	54	38	11	51	42.5	18	12	78	50	M8	M6	0.653	2164	1790
LH30MF MLH30MF	ULH30MF UMLH30MF	30		30	78	58	39	10	57	48.5	18	15	83	58	M8	M6	0.755	3245	2510
LH35MF MLH35MF	ULH35MF UMLH35MF	35		34	90	70	45	10	65	54	22	20	94	60	M8	M6	1.200	3521	3090
LH40MF MLH40MF	ULH40MF UMLH40MF	40	⁰ _{-0.012}	40	102	80	51	11	75	64	25	22	104	60	M10	M8	1.760	4844	4040

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリー リニアベアリングを組込んでいます。

呼び番号 **U LH20MF -CG -4-M5×50**

ウルトラ


型番
標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₂	
	呼び径	長さ
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70
35	M6	80
40	M8	90

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

